






INDUSTRIA Dalle

DESCRIPTION: Dalle **Texture:** Lisse HD², Granitex HD² ou Meulé HD²

600 × 600



600 × 900



Lisse, Meulé,
Granitex HD²
Brun Châtaigne



Lisse, Meulé,
Granitex HD²
Caffè Crema



Lisse, Meulé,
Granitex HD²
Beige Crème



Lisse HD²,
Granitex HD²
Sel et Poivre**



Lisse, Meulé,
Granitex HD²
Nickel Grisè



Lisse HD²
Granite Argenté



Lisse, Meulé,
Granitex HD²
Gris Calcaire



Lisse, Meulé,
Granitex HD²
Noir Onyx

LISSE HD² ET GRANITEX HD²

600 × 600		Impérial	Métrique
	Dimension produit (L x L x H)	23 5/8 × 23 5/8 × 2 3/8	600 × 600 × 60
	Cubage	85,25 pi ²	7,92 m ²
22 unités / palette	Poids approximatif	2 432 lb	1 103 kg
	Nombre de rangs	11	
	Couverture par rang	7,75 pi ²	0,72 m ²
	Couv. linéaire par rang	3,94 pi lin.	1,20 m lin.

600 × 900 (Disponible Été 2025)		Impérial	Métrique
	Dimension produit (L x L x H)	23 5/8 × 35 7/8 × 2 3/8	600 × 900 × 60
	Cubage	127,88 pi ²	11,88 m ²
22 unités / palette	Poids approximatif	3 622 lb	1 643 kg
	Nombre de rangs	11	
	Couverture par rang	11,63 pi ²	1,08 m ²
	Couv. linéaire par rang	Prof. 3,94 pi lin. Longueur 5,91 pi lin.	1,20 m lin. 1,80 m lin.

MEULÉ HD²

600 × 600		Impérial	Métrique
	Dimension produit (L x L x H)	23 5/8 × 23 5/8 × 2 3/8	600 × 600 × 55
	Cubage	85,25 pi ²	7,92 m ²
22 unités / palette	Poids approximatif	2 432 lb	1 103 kg
	Nombre de rangs	11	
	Couverture par rang	7,75 pi ²	0,72 m ²
	Couv. linéaire par rang	3,94 pi lin.	1,20 m lin.

EXPLOREZ DE NOUVEAUX HORIZONS AVEC LES TOITURES TERRASSES.

TOITURE FRAÎCHE Indice élevé de réflectivité solaire

PROLONGE LA DURÉE DE VIE DES TOITS

Protège la membrane d'étanchéité des rayons UV et des perforations accidentelles.

FACILITÉ D'ACCÈS POUR L'ENTRETIEN

Lorsqu'elle est installée sur un support, la dalle INDUSTRIA peut être déplacée pour l'entretien de la toiture.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 18 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 26 à 28 pour plus d'informations techniques.

Meulé HD² et Granitex HD² Granitex sont sur commande, minimum de 500 pi². Dépôt requis.

Charge admissible de la dalle sur plots (incluant coefficient de sécurité égal à 2): 653 kg (1 441 lb)

*Pour cette application, il est recommandé d'installer ce produit sur une dalle de béton conçue par un Ingénieur.

Voir la page 14 pour la liste des produits Industria disponibles en inventaire ou sur commande.