




GARANTIE TECHO-BLOC APPLICABLE SUR LES PIERRES BRANDON. **GARANTIE NON APPLICABLE** SUR L'ENSEMBLE D'ACCESSOIRES POUR FOYER

## **VALENCIA**

**DESCRIPTION:** Foyer **TEXTURE:** Face Éclatée

#### **DESSUS DE PALETTE**





Face Éclatée Face Éclatée ris Champlain Brun Châtaigne

Face Éclatée Gris Calcaire

Spécifications par palette		Impérial	Métrique
80 unités / pallet	Dimension produit (L×L×H)	9 3/4 × 9 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> × 2 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	247 × 250 × 75
	Cubage	80 unités	80 unités
	Poids approximatif	1 557 lb	706 kg
	Hauteur	14 ¾ po	375 mm
	Diamètre extérieur	48 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> po	1 243 mm
	Diamètre intérieur	29 ½ po	740 mm
	Nombre de rangs	5	

#### Options & accesoires (vendus séparément)

Caisson

Foyer au bois



Caisson sans fumée



### BRÛLEURS HPC ET ACCESSOIRES BREEO (VENDUS SÉPARÉMENT)


#### **BRÛLEURS HPC**

#### CARACTÉRISTIQUES:

Gas naturel ou gas propane 65K Standard BTU Allumage par bouton poussoir

#### INCLUS DANS L'ENSEMBLE:

Brûleur en acier inoxydable avec plateau en aluminium, supports de montage, vanne Dante avec allumage par bouton-poussoir, évents, pierre de lave et couvercle en acier inoxydable. Voir page 119 pour plus d'infomations.



### SYSTÈME DE GRILLADE OUTPOST™

Seulement pour le caisson sans fumée

Transformer un foyer en barbecue au bois. Poids: 12 lbs. 9 oz.

Diamètre : 22 po.

Voir page 120 pour plus d'infomations.

### NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Un pare-étincelles devrait toujours couvrir la soucoupe lorsque le foyer est utilisé.


Le foyer inclus Le dispositif UGO (Universal Gas Orifice) pour les options de combustion au gaz naturel et au propane liquide.


Insertion vendue séparément. Techo-Bloc n'est pas responsable des dommages causés au foyer s'il est installé sans insertion ou sans l'ensemble d'accessoires. Le foyer n'est pas conçu pour des grands feux. Le feu doit être maintenu à au moins 6 po des blocs formant la paroi du foyer. Une chaleur excessive pourrait entraîner des dommages aux composants du foyer.

Voir page 118 pour plus d'informations techniques.

# **GUIDE D'INSTALLATION**


# VALENCIA FOYER (PRÊT-À-MONTER)





ÉLÉVATION A

DESSUS



COUPE 1-1

- CUVE D'ACIER
- PIERRE NETTE 20 mm (3/4"), 150 mm (6") D'ÉPAISSEUR В.
- C. **BLOC VALENCIA**
- D. REVÊTEMENT EN PAVÉS OU DALLES DE TECHO-BLOC
- E. LIT DE POSE 25 mm (1")
- FONDATION GRANULAIRE 0-20 mm (0-3/4") COMPACTÉE

## **QUANTITÉ DE MATÉRIAUX REQUIS**

- Blocs Valencia: 80

NOTE: Fixer les blocs à l'aide d'une colle à béton résistante à la chaleur. L'installateur doit s'assurer que l'installation et l'utilisation de la fosse à feu sont conformes aux exigences des règlements et des codes locaux.

Consultez notre guide d'installation sur internet pour l'installation étape par étape.