





ANTIKA

DESCRIPTION: Pavé **TEXTURE:** Lisse

Dessus de palette*




Lisse
Brun Chocolat



Lisse
Brun Châtaigne



Lisse
Gris Calcaire




Lisse
Noir Onyx

Spécifications par palette

		Impérial	Métrique
A		Dimension produit (L x L x H) A Variable x 2 %	Variable x 60
		Dimension produit (L x L x H) B Variable x 2 %	Variable x 60
B		Dimension produit (L x L x H) C Variable x 2 %	Variable x 60
		Dimension produit (L x L x H) D Variable x 2 %	Variable x 60
C		Dimension produit (L x L x H) E Variable x 2 %	Variable x 60
		Dimension produit (L x L x H) F Variable x 2 %	Variable x 60
D		Dimension produit (L x L x H) G Variable x 2 %	Variable x 60
E		Cubage	87 pi ²
F		Poids approximatif	2 183 lb
G		Nombre de rangs	9
		Couverture par rang	9,67 pi ²
			0,90m ²

Options de motifs de pose

01 | Aléatoire



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Le pavé Antika est idéal pour combler les espaces vides autour d'un motif en cercle, en éventail ou le long d'une allée sinueuse. Le pavé Antika peut aussi être utilisé comme élément de mosaïque autour d'autres pavés.

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 19 pour plus d'informations sur les applications.

*La disposition de la palette peut varier.

Voir pages 56 à 58 pour plus d'informations techniques. Pour connaître la procédure d'installation appropriée au pavé perméable, voir pages 95 à 97 pour plus d'informations techniques.

LARGEUR DES JOINTS : variable

% D'OUVERTURE DE SURFACE : variable

TAUX D'INFILTRATION : 993 po/hr (25 227 mm/hr)