




MISTA Varié

DESCRIPTION : Pavé TEXTURE : Multi-textures



Spécifications par palette		Impérial	Métrique
A 	Dimension produit (L x L x H) A	3 15⁄16 x 7 7⁄8 x 2 9⁄16	100 x 200 x 65
	Dimension produit (L x L x H) B	7 7⁄8 x 7 7⁄8 x 2 9⁄16	200 x 200 x 65
	Dimension produit (L x L x H) C	11 13⁄16 x 7 7⁄8 x 2 9⁄16	300 x 200 x 65
80 unités / palette			
B 	Cubage	116,20 pi²	10,80 m²
	Poids approximatif	3 356 lb	1 522 kg
100 unités / palette			
C 	Nombre de rangs	10	
	Couverture par rang	11,62 pi²	1,08 m²
	Couv. linéaire par rang	17,71 pi lin.	5,40 m lin.
90 unités / palette			

Dessus de palette



Brun Châtaigne

Multi-textures



Beige Carbonifère

Multi-textures



Gris Champlain

Multi-textures




Gris Calcaire

Multi-textures




Options de motifs de pose


04 | Modulaire



05 | Modulaire



06 | Linéaire



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 19 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 56 à 58 pour plus d'informations techniques. Pour connaître la procédure d'installation appropriée au pavé perméable, voir pages 95 à 97 pour plus d'informations techniques.

LARGEUR DES JOINTS : 3⁄16" à 9⁄16" (4 à 14 mm)

% D'OUVERTURE DE SURFACE : 6,3 %

TAUX D'INFILTRATION : 610 po/hr (15 505 mm/hr)

Ces pavés dit « perméables » permettent le drainage des eaux pluviales ainsi qu'un meilleur écoulement du surplus d'eau. De plus, ils facilitent l'obtention de la certification LEED®.