



PURE

DESCRIPTION : Pavé TEXTURE : Biseauté



Spécifications par palette		Impérial	Métrique
A 	Dimension produit (L x L x H) A	9 x 9 x 3 1/8	229 x 229 x 80
	Dimension produit (L x L x H) B	12 x 9 x 3 1/8	305 x 229 x 80
	Dimension produit (L x L x H) C	15 x 9 x 3 1/8	381 x 229 x 80
B 	Cubage	90 pi²	8,36 m²
	Poids approximatif	3 175 lb	1 440 kg
	Nombre de rangs	8	
C 	Couverture par rang	11,25 pi²	1,05 m²
	Couv. linéaire par rang	15 pi lin.	4,57 m lin.

Dessus de palette		
C	A	B
C	A	B
C	A	B
C	A	B
C	A	B
C	A	B

Brun Châteaigne

Biseauté



Gris Champlain

Biseauté



Gris Calcaire

Biseauté






Options de motifs de pose

01 | Linéaire

02 | À chevrons

03 | À chevrons



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 19 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 95 à 97 pour plus d'informations techniques.

LARGEUR DES JOINTS : 3/8" (10 mm)
% D'OUVERTURE DE SURFACE : 5,0 %
TAUX D'INFILTRATION : 726 po/hr (18 440 mm/hr)

Ces pavés dit « perméable » permettent le drainage des eaux pluviales ainsi qu'un meilleur écoulement du surplus d'eau. De plus, ils facilitent l'obtention de la certification LEED®.