




ANTIKA

DESCRIPTION: Pavé TEXTURE: Lisse

Dessus de palette*



Lisse

Brun Chocolat



Lisse

Brun Châtaigne



Lisse

Gris Calcaire



Lisse


Noir Onyx

Spécifications par palette

		Impérial	Métrique
A		Dimension produit (L x L x H) A Variable x 2 %	Variable x 60
		Dimension produit (L x L x H) B Variable x 2 %	Variable x 60
B		Dimension produit (L x L x H) C Variable x 2 %	Variable x 60
		Dimension produit (L x L x H) D Variable x 2 %	Variable x 60
C		Dimension produit (L x L x H) E Variable x 2 %	Variable x 60
		Dimension produit (L x L x H) F Variable x 2 %	Variable x 60
D		Dimension produit (L x L x H) G Variable x 2 %	Variable x 60
		Cubage	87 pi ² / 8,10 m ²
		Poids approximatif	2 183 lb / 990 kg
E		Nombre de rangs	9
F		Couverture par rang	9,67 pi ² / 0,90m ²
G			

Options de motifs de pose

01 | Aléatoire



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Le pavé Antika est idéal pour combler les espaces vides autour d'un motif en cercle, en éventail ou le long d'une allée sinueuse. Le pavé Antika peut aussi être utilisé comme élément de mosaïque autour d'autres pavés.

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 27 pour plus d'informations sur les applications.

*La disposition de la palette peut varier.

Voir pages 62 à 64 pour plus d'informations techniques. Pour connaître la procédure d'installation appropriée au pavé perméable, voir pages 103 à 105 pour plus d'informations techniques.

LARGEUR DES JOINTS : variable
% D'OUVERTURE DE SURFACE : variable
TAUX D'INFILTRATION : 993 po/hr (25 227 mm/hr)

Veillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.