







MISTA Varié

DESCRIPTION: Pavé TEXTURE: Multi-textures



Spécifications par palette		Impérial	Métrique	
A 	Dimension produit (L x L x H) A	3 15/16 x 7 7/8 x 2 9/16	100 x 200 x 65	
	Dimension produit (L x L x H) B	7 7/8 x 7 7/8 x 2 9/16	200 x 200 x 65	
	Dimension produit (L x L x H) C	11 13/16 x 7 7/8 x 2 9/16	300 x 200 x 65	
80 unités / palette	Cubage	116,20 pi ²	10,80 m ²	
B 	Poids approximatif	3 356 lb	1 522 kg	
	100 unités / palette	Nombre de rangs	10	
C 	Couverture par rang	11,62 pi ²	1,08 m ²	
	90 unités / palette	Couv. linéaire par rang	17,71 pi lin.	5,40 m lin.

Dessus de palette



Brun Châtaigne

Multi-textures



Beige Carbonnière

Multi-textures




Gris Champlain

Multi-textures



Gris Calcaire

Multi-textures






Options de motifs de pose

04 | Modulaire

05 | Modulaire

06 | Linéaire



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 27 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 62 à 64 pour plus d'informations techniques. Pour connaître la procédure d'installation appropriée au pavé perméable, voir pages 103 à 105 pour plus d'informations techniques.

LARGEUR DES JOINTS : 3/16" à 9/16" (4 à 14 mm)

% D'OUVERTURE DE SURFACE : 6,3 %

TAUX D'INFILTRATION : 610 po/hr (15 505 mm/hr)

Ces pavés dit « perméables » permettent le drainage des eaux pluviales ainsi qu'un meilleur écoulement du surplus d'eau. De plus, ils facilitent l'obtention de la certification LEED®.

Veillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.