Pavé Brooklyn

	Métrique (mm)	**Impériale** (po)
	60 x 230 x 76	2 3/8 x 9 x 3
Poids/mcx	2,3 kg	5,1 lb
Surface/mcx	0,02 m²	0,188 pi²
Surface/rang	0,96 m²	10,3 pi²
Surface/cube	9,58 m² 10 Rgs	103,13 pi²
Qté/cube	550 mcx	550 mcx
Poids/cube	1272 kg	2805 lb

Code	**Couleur - TrueColor**
127002180	Midnight
127002181	Rosewood

Approvisionnement	Montréal

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 67 pi²

Rang Type



Motif de pose



Damier



Panneresse



Décalé 1/3



Chevron

Informations techniques

Produit	Pavé Brooklyn
Norme	CSA A231.2
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	µ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.