


# Système de marche 15 po modulaire Celtik®

|                                                                                                      | Métrique (mm)    | Impériale (po)          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|                                                                                                      | 90 x 385 x 400   | 3 9/16 x 15 x 15 3/4    |
| Poids/mcx                                                                                            | 35 kg            | 82 lb                   |
| Contremarche                                                                                         | 90 x 225 x 400   | 3 9/16 x 8 7/8 x 15 3/4 |
| Poids/mcx                                                                                            | 20 kg            | 39 lb                   |
| Qté/cube                                                                                             | 20 ens.    5 Rgs | 20 ens.                 |
| Longueur/cube                                                                                        | 8 m lin.         | 26,25 pi lin.           |
| Poids/cube                                                                                           | 1070 kg          | 2354 lb                 |
| L'ensemble comprend une marche et une contremarche. Il y a 4 tiges d'incluses par ensemble de marche |                  |                         |

| Code     | Couleur                        |
|----------|--------------------------------|
| 16259056 | Nuancé Gris Norvick            |
| 16259059 | Nuancé Beige et Noir Sheffield |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Approvisionnement                          | Québec |
| Vendu en ensemble                          |        |
| Tige d'ancrage supplémentaire F.A.B. usine |        |
| Peut être empilé en double                 |        |



| Informations techniques                                     |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produit                                                     | Système de marche 15 po modulaire Celtik                             |
| Norme                                                       | N/A                                                                  |
| Résistance à la flexion                                     | N/A                                                                  |
| Résistance à la compression                                 | 35 MPa                                                               |
| Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage | 500 g/m <sup>2</sup>                                                 |
| Densité                                                     | 2250 kg/m <sup>2</sup>                                               |
| Absorption                                                  | 5 %                                                                  |
| Tolérances dimensionnelles*                                 | Longueur : ±2,0 mm<br>Largeur : ±2,0 mm<br>Hauteur : -2,0 to +1,0 mm |

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.