


Pavé Melville® 60 Petit Rectangle

	Métrique (mm)	Impériale (po)
	60 x 190 x 380	2 3/8 x 7 1/2 x 15
Poids/mcx	10 kg	22 lb
Surface/mcx	13,89 mcx/m ²	1,29 mcx/pi ²
Surface/rang	0,87 m ²	9,33 pi ²
Surface/cube	10,44 m ² 12 Rgs	111,96 pi ²
Longueur/rang	4,57 m lin.	15,00 pi lin.
Longueur/cube	54,86 m lin.	180,00 pi lin.
Qté/cube	144 mcx	144 mcx
Poids/cube	1431 kg	3154 lb


Rang Type



Motif de pose



Linéaire



Chevron

Code	Couleur - Prestige
12053044	Nuancé Beige Ambré
12052446	Noir Rockland
12052448	Nuancé Gris Scandina
Couleur - Standard	
12053043	Nuancé Gris Ombragé

Approvisionnement Montréal, Québec et Metcalfe

Peut être empilé en double

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 147 pi²



Informations techniques

Produit	Pavé Melville 60 Petit Rectangle
Norme	CSA A231.2
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.